

LCR-600

Medidor LCR de Alta Precisão de 100 kHz

Modelo LCR-600
Inclui:

Medidor LCR

Cabo de
Alimentação

Manual do
Usuário

Cabo BNC para
Clips



Características:

- Medidas: Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, D, Q, ESR, EPR, Z, $\emptyset$, DCR
- Faixa de Frequências: 100Hz – 100kHz
- Ajuste automático de faixas
- Auto-detecção
- Função de classificação de componentes
- Compensação de Circuito Aberto
- Compensação de Curto Circuito
- Exatidão básica de 0.5%
-



Visão Geral

O modelo LCR-600 é um instrumento de medidas de alta precisão, utilizado para medições de indutância (L), capacitância (C) e resistência (R) de componentes eletrônicos.

O modelo LCR-600 é usado para:

- Verificação de valores ESR de capacitores e indutores
- Classificação e/ou seleção de componentes
- Medição de componentes desconhecidos ou não identificados
- Medição da capacitância, indutância ou resistência de cabos, chaves interruptoras, placas de circuito impresso, etc.

LCR-600

Medidor LCR de Alta Precisão

Especificações:

LCR-600 – Medidor LCR de Alta Precisão

Alimentação de Entrada	115/230 V, 50/60 Hz, Fusível: 600/300 mA
Tensão de Testes	Constante 0,6 Vrms
Condições de Operação	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidade: 20% - 80%
Condições de Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 70°C (32°F ~ 104°F)

Medida	Faixa
R	0.000 Ω a 9999 M Ω
L	0.000 uH a 9999 kH
C	0.000 pF a 9999 F
DCR	0.000 Ω a 9999 M Ω
ESR	0.000 Ω a 9999 Ω
Rp	0.000 Ω a 9999 Ω
D	0.000 Ω a 9999
Q	0.000 Ω a 9999
$\emptyset$	-90° a +90°



Global[®]
Specialties

Innovative Training Solutions



globalspecialties.com